



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. B 08 06 10254 004

Zertifikatsinhaber: **Berleburger Schaumstoffwerk
GmbH, Werk 1**
Am Hilgenacker 24
57319 Bad Berleburg
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt: **Fallschutzplatten
Serie Regupol FX**

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.: 71337561

Datum, 2008-06-18

Seite 1 von 2





ZERTIFIKAT

Nr. B 08 06 10254 004

Modell(e):

**Regupol FX 30
 Regupol FX 40
 Regupol FX 45 Interco 1
 Regupol FX 50
 Regupol 50 "G"
 Regupol 70 "G"
 Regupol FX 75
 Regupol FX 75 Interco 2
 Regupol FX 90
 Regupol FX 100
 Regupol FX 110
 mit und ohne EPDM-Deckschicht**

Kenndaten:

Ausführung: Platten aus dauerelastischem Kautschuk, 2-lagig
 FX 30 und "G"-Varianten einlagig
Bindemittel: Polyurethan
Größe: 1000 x 500 mm

Modell	Materialstärke	Plattengewicht m ²	maximale Fallhöhe
- ohne EPDM-Deckschicht -			
FX 30	30 mm	23,9 kg	1,00 m
FX 40	40 mm	24,0 kg	1,35 m
FX 45 Interco 1	45 mm	26,2 kg	1,45 m
FX 50	50 mm	29,3 kg	1,55 m
FX 75	75 mm	39,3 kg	2,20 m
FX 75 Interco 2	75 mm	40,3 kg	2,20 m
FX 90	90 mm	46,5 kg	2,55 m
FX 100	100 mm	50,4 kg	2,80 m
FX 110	110 mm	57,0 kg	3,00 m
- mit EPDM-Deckschicht -			
FX 40	40 mm	29,0 kg	1,25 m
FX 50	50 mm	30,8 kg	1,50 m
FX 75	75 mm	43,3 kg	2,10 m
FX 100	100 mm	53,6 kg	2,80 m
FX 110	110 mm	59,2 kg	3,00 m
- "G"-Varianten			
FX 50 "G"	50 mm	33,6 kg	1,50 m
FX 70 "G"	70 mm	45,8 kg	2,00 m

Geprüft nach:

DIN EN 1177:2002

Produktionsstätte(n):

43232